

DANE TECHNICZNE



People. Passion. Performance.

Dane techniczne narzędzi pneumatycznych

Agregaty hydrauliczne

Model: PAC P9	nr kat.: 1807008026 waga: 72 kg długość: 710 mm szerokość: 525 mm wysokość: 585 mm przepływ: 20 l/min ciśnienie: 150 bar zbiornik paliwa: 6 bar klasa EHTMA: C poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 88 dB(A) (ISO 11203) system POWER ON DEMAND (POD) silnik: HONDA GX270 typ silnika: benzynowy 4-suw moc silnika: 9,0 KM rozruch: ręczny
Model: PAC 13	nr kat.: 1807011025 waga: 91,4 kg długość: 745 mm szerokość: 600 mm wysokość: 705 mm przepływ: 20-30 l/min ciśnienie: 150 bar zbiornik paliwa: 6,5 L Klasa EHTMA: C/D poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 89 dB(A) (ISO 11203) System POWER ON DEMAND (POD) silnik: HONDA GX390 typ silnika: benzynowy 4-suw moc silnika: 9,6 kW / 11,1 KM rozruch: ręczny
Model: PAC E6	nr kat.: 1807008047 waga: 70 kg długość: 710 mm szerokość: 525 mm wysokość: 585 mm przepływ: 20 l/min max ciśnienie: 150 bar klasa EHTMA: C poziom akustyczny: 96 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 79 dB(A) (ISO 11203) system POD: NIE silnik: Elektryczny moc silnika: 5,5 kW / 400V / 16A
Model: PAC E11	nr kat.: 1807016047 waga: 130 kg długość: 745 mm głębokość: 605 mm wysokość: 705 mm przepływ: 30 l/min max ciśnienie: 172 bar klasa EHTMA: D poziom akustyczny: 101 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 86 dB(A) (ISO 11203) system POD: NIE silnik: Elektryczny moc silnika: 11 kW / 400V / 32A

Młoty hydrauliczne ręczne	
Model: BRK 55 VR	nr kat.: 1801354725 waga: 28,2 kg rękojeści: amortyzowane długość: 690 mm przepływ: 20-30 l/min ciśnienie: 105-125 bar ciśnienie powrotne: 15 bar częstotliwość: 1500 - 2100 uderzeń/min poziom wibracji: 4,6 m/s² (ISO 28927-10) poziom akustyczny: 107 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 95 dB(A) ((2000/14/EC) klasa EHTMA: C/D tuleja narzędziowa: 32x160 mm HEX
Model: BRK 25 D	nr kat.: 1801174612 rozmiar narzędzia: 22x82,5 mm masa: 12,6 kg długość: 600 mm natężenie przepływu oleju: 18-22 l/min częstotliwość uderu: 40 Hz częstotliwość (20 l/min): 2300 uderzeń/min ciśnienie akumulatora: 40 bar ciśnienie robocze: 70-90 bar maksymalne ciśnienie powrotne: 10 bar maksymalne ustawienie zaworu bezpieczeństwa: 172 bar minimalne ustawienie zaworu bezpieczeństwa: 140 bar ciśnienie akustyczne (EN ISO 11203): 93 dB(A) moc akustyczna (2000/14/WE): 105 db(A) poziom wibracji na 3 osiach przy 20 l/min (ISO 28927-10): 16,5 m/s² klasa EHTMA: C
Model: BRK 40	nr kat.: 1801344611 rozmiar narzędzia: 25x108 mm masa: 17,5 kg długość: 640 mm częstotliwość uderu: 27 Hz częstotliwość (20 l/min): 1400 uderzeń/min Klasa EHTMA: C przepływ oleju: 18-22 l/min ciśnienie robocze: 95-110 bar ciśnienie akustyczne (ISO11203)*: 93 db(A) moc akustyczna (2000/14/WE)*: 107 db(A) poziom wibracji na trzech osiach (ISO 28927-10)*: 15,1m/s²
Model: BRK 55 VR	nr kat.: 1801354725 tuleja narzędziowa: 32x160 mm HEX waga: 26,5 kg długość: 735 mm przepływ: 18-30 l/min ciśnienie: 110-125 bar ciśnienie powrotne: 15 bar częstotliwość: 1500 - 2100 uderzeń/min klasa EHTMA: C/D ciśnienie akustyczne (ISO11203): 94 db(A) moc akustyczna (2000/14/WE): 107 db(A) poziom wibracji na 3 osiach (ISO 28927-10): przy 20 l/min: 4,6 m/s² przy 30 l/min: 5,4 m/s²
Model BRK 70	nr kat.: 1801364607 rozmiar narzędzia: 32x160 mm masa: 25 kg długość: 760 mm częstotliwość uderu: 23-31 Hz przepływ oleju: 18-30 l/min ciśnienie robocze: 110-125 bar

	maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar klasa EHTMA: C/D ciśnienie akustyczne (ISO11203): 95 db(A) moc akustyczna (2000/14/WE): 110 db(A) poziom wibracji na 3 osiach (ISO 28927-10): przy 20 l/min: 19,4 m/s ² przy 30 l/min: 18,2 m/s ²
Ręczna przecinarka hydrauliczna	
Model: SAW 14	nr kat.: 1809014003 masa bez węży i tarczy: 9,8 kg średnica tarczy tnącej: 350 mm średnica otworu mocującego tarczę: 25,4 mm (1") głębokość cięcia ręcznego 130 mm głębokość cięcia na wózku 100 mm przepływ: 20-30 l/min max ustawienie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa na źródle zasilania: 170 bar prędkość obrotowa: 2500-4000 obr/min prędkość obwodowa: 46-75 m/s max moc silnika: 6,7 kW (9,0KM) max moment obrotowy silnika: 16 Nm klasa EHTMA: C/D poziom wibracji A przy 20 l/min: 4,9 m/s ² (ISO 28927-8) poziom wibracji A przy 30 l/min: 5,0 m/s ² (ISO 28927-8) poziom akustyczny: 108 dB(A) (2000/14/WE) ciśnienie akustyczne: 94 dB(A) (EN ISO 11203)
Model: SAW 16	nr kat.: 1809016613 masa bez węży i tarczy: 10,6 kg średnica tarczy: 400 mm średnica otworu mocującego: 25,4 mm głębokość cięcia ręcznego: 160 mm głębokość cięcia na wózku: 125 mm przepływ: 20-40 l/min max ustawienie ciśnienia zaworu bezpieczeństwa na źródle zasilania: 170 barów prędkość obrotowa: 2000-4000 obr/min prędkość obwodowa: 42-85 m/s klasa EHTMA: C/D/E max. moc silnika: 12 KM (8,8kW) max. moment obrotowy silnika: 21 Nm poziom wibracji A przy 20 l/min: 4,9 m/s ² (ISO 28927-8) poziom wibracji A przy 30 l/min: 5,0 m/s ² (ISO 28927-8) poziom wibracji A przy 40 l/min: 8,3 m/s ² (ISO 28927-8) poziom akustyczny: 116 dB(A) (2000/14/WE) ciśnienie akustyczne: 102 dB(A) (EN ISO 11203)
Hydrauliczna pompa zatapialna WAP 3	nr kat.: 1806101442 masa: 13 kg wysokość: 450 mm długość: 300 mm przepływ: 26-38 l/min ciśnienie robocze: 140 bar max dopuszczalne ciśnienie hydrauliczne: 172 bar wysokość pompowania: 32 m wydajność: 1920 l/min złącze: 3" (75 mm)

	max. średnica cząstek stałych: 60 mm klasa EHTMA: D poziom akustyczny: 86 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 73 dB(A) (ISO 11203) wyposażenie: 3" wąż tłoczny o długości 10 m + złącze Snap-tipe
Wiertnica hydrauliczna Model: COR 15	nr kat.: 1806101455 masa bez węży i wiertła: 7 kg masa z węzami: 9 kg masa robocza: 13 kg długość: 406 mm wielkość wiertła: 12-75 mm przepływ: 20-30 l/min ciśnienie robocze: 60-120 bar max dopuszczalna wartość ciśnienia: 160 bar liczba obrotów: 1500-2250 obr/min przyłącze hydrauliczne: 1/2" BSP klasa EHTMA: C/D poziom wibracji A przy Ø 62 mm, 20 l/min: 2,7 m/s² (ISO 28927-10) poziom wibracji A przy Ø 62 mm, 30 l/min: 3,4 m/s² (ISO 28927-10) ciśnienie akustyczne: <70 dB(A) (ISO 11203)
Wyciągarka hydrauliczna Model: PPU 22 HD	nr kat.: 1801810004 masa bez przewodów: 47 kg masa z węzami i tańcuchami: 60 kg wymiały (h x sz x dł): 588x418x484mm przepływ oleju: 20-40 l/min ciśnienie robocze: 100-160 bar max dopuszczalne ciśnienie: 172 bar max. ciśnienie powrotne: 30 bar rozmiar złącza hydraulicznego: 1/2" BSP zdolność wyciągania: 12-200 mm siła uciągu: 6000 kg max siła uciągu: 10000 kg klasa EHTMA: C/D/E ciśnienie akustyczne: <70 db(A) ISO 11203 moc akustyczna: <70 db(A) 2000/14/WE poziom wibracji: <2,5 m/s² wyposażenie: zestaw dźwigowy (3371 8101 48)
Kafar hydrauliczny - ręczny Model: PDR 30 T	nr kat.: 1801394007 masa: 17,5 kg przepływ oleju: 20 l/min ciśnienie robocze: 80-100 bar max ustawienie ciśnienia zaworu nadmiarowego: 172 bar min ustawienie ciśnienia zaworu nadmiarowego: 120 bar wielkość tulei robocze: 10-60 mm max ciśnienie powrotne: 10 bar częstotliwość: 2300 uderzeń/min poziom wibracji A w 3 osiach: 17,5 m/s² (ISO 28927-10) poziom akustyczny: 116 dB(A) (2000/14/EC) ciśnienie akustyczne: 102 d(A) (ISO 11203) klasa EHTMA: C złącza: 1/2" BSP