

DANE TECHNICZNE



People. Passion. Performance.

Dane techniczne młotów hydraulicznych

Typ: RX 2	nr katalogowy: 8460050038 masa nośnika1): 1,3-3 t masa robocza2): 94 kg masa w momencie dostawy3): 75 kg przepływ oleju: 15-35 l/min ciśnienie robocze: 110-130 bar ilość uderzeń: 560-1600 uderów/minutę średnica narzędzia: 42 mm długość narzędzia roboczego: 265 mm max moc zasilania hydraulicznego: 8 kW tryb Start up: EasyPower ciśnienie akustyczne: 81 db(A) moc akustyczna: 109 db(A) wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak.
Typ: RX 3-II	nr katalogowy: 8460050065 masa nośnika1): 2,1-4,5 t masa robocza2): 149 kg masa w momencie dostawy3): 120 kg przepływ oleju: 30-50 l/min ciśnienie robocze: 110-140 bar ilość uderzeń: 670-1500 uderów/minutę średnica narzędzia: 52 mm długość narzędzia roboczego: 320 mm max moc zasilania hydraulicznego: 12 kW tryb Start up: EasyPower ciśnienie akustyczne: 83 db(A) moc akustyczna: 111 db(A) wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak
Typ: RX 4-II	nr katalogowy: 8460050066 masa nośnika1): 3-6 t masa robocza2): 215 kg masa w momencie dostawy3): 169 kg przepływ oleju: 35-60 l/min ciśnienie robocze: 100-140 bar ilość uderzeń: 520-1300 uderów/minutę średnica narzędzia: 62 mm długość narzędzia roboczego: 350 mm max moc zasilania hydraulicznego: 14 kW tryb Start up: AutoStart ciśnienie akustyczne: 85 db(A) moc akustyczna: 113 db(A) wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak.
Typ: RX 6-II	nr katalogowy: 8460050067 masa nośnika1): 4-9 t masa robocza2): 275 kg masa w momencie dostawy 3): 214 kg przepływ oleju: 45-75 l/min ciśnienie robocze: 100-140 bar

	ilość uderzeń: 530-1200 uderów/minutę średnica narzędzia: 70 mm długość narzędzia roboczego: 380 mm max moc zasilania hydraulicznego: 18 kW tryb Start up: AutoStart ciśnienie akustyczne: 86 db(A) moc akustyczna: 114 db(A) wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak.
Typ: RX 8-II	Młot hydrauliczny do zamontowania na maszynie nośnej nr katalogowy: 8460050068 masa nośnika1): 5-12 t masa robocza2): 370 kg masa w momencie dostawy3): 300 kg przepływ oleju: 60-90 l/min ciśnienie robocze: 120-150 bar ilość uderzeń: 530-1000 uderów/minutę średnica narzędzia: 80 mm długość narzędzia roboczego: 415 mm max moc zasilania hydraulicznego: 23 kW tryb Start up: AutoStart ciśnienie akustyczne: 87 db(A) moc akustyczna: 115 db(A) wyposażenie: narzędzie robocze - szpicak.

1) Masa dotyczy wyłącznie standardowych maszyn. Wszystkie modyfikacje muszą przed przeprowadzeniem zostać uzgodnione z firmą Chicago Pneumatic oraz / lub z producentem maszyny.

2) Młot hydrauliczny wraz z korpusem, narzędziem roboczym oraz średnią płytą adaptacyjną.

3) Młot hydrauliczny i korpus młota bez narzędzia roboczego i płyty adaptacyjnej.